

Dveřní videotelefon

KANRICH
PH-912



Nová řada PH-912 představuje systém domovního videotelefonu v antivandal provedení. Jedná se o čtyřdrátové řešení umožňující propojení až čtyř kamer se čtyřmi monitory. Systém podporuje řadu funkcí, jako např. monitorovací funkce, interkom, ohlašovací funkce, dále funkce hovorů atd. Monitory PH-912Mi 4" jsou k dispozici ve třech barevných provedeních krytů.



Dveřní videotelefon PH-912

Další výhody a funkce systému:

Propojení prostřednictvím UTP kabelu - lze nastavit 24 hodinový monitoring, nebo 3 minutový monitoring - přepínání obrazovek přednastavené po 2 sekundách, ale může být i po 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 sekundách - přepínání pohledu ze všech kamer, nebo lze přednastavit pouze obraz z jedné kamery - monitorovací režim lze ponechat vypnutý a při návštěvě systém umožní pouze přenos audia mezi kamerou a monitorem, stejně jako u klasického zvonku - funkce opakovaného volání - funkci „Panic call“ lze aktivovat jak z monitoru tak z kamery - nastavování jasu, barvy, kontrastu monitoru – možnost pozdějšího rozšíření více kamerami nebo monitory...

Technické údaje:

Model: **PH-912C12a**
Produkt: barevná kovová kamera 1tl.
Čip: 1/3" CCD barevný
Objektiv: pinhole objektiv
Rozlišení: 480 TV řádků
Citlivost: min. 0,1 Lux
Napájení: z 912CS1/CS4
Rozměry: 230 x 150 x 2 (47) mm



Model: **PH-912CAL**
Produkt: barevná hliníková kamera 1tl.
Čip: 1/3" CCD barevný
Objektiv: automatický
Rozlišení: 480 TV řádků
Citlivost: min. 0,1 Lux
Napájení: z 912CS1/CS4
Rozměry: 230 x 150 x 2 (47) mm



Model: **PH-912CPL**
Produkt: barevná ABS kamera
Čip: 1/3" CCD barevný
Objektiv: automatický
Rozlišení: 480 TV řádků
Citlivost: min. 0,1 Lux
Napájení: z 912CS1/CS4
Rozměry: 140 x 105 x 45mm



Model: **PH-912Mi 4"**
Produkt: barevný hands-free monitor
Obrazovka: 4" TFT LCD
Rozlišení: 480 x 234
Melodie: 10 přednastavených melodií
Spotřeba: standby 200mA, operační 450mA
Napájení: z 912CS1/CS4
Poznámka: 3 druhy provedení barev krytu
Rozměry: 130 x 205 x 45mm



Model: **PH-912MG**
Produkt: hands-free audio jednotka
Melodie: 10 přednastavených melodií
Spotřeba: standby 100mA, operační 300mA
Napájení: DC 15V
Rozměry: 210 x 95 x 40mm



Model: **PH-912DS**
Produkt: řídící jednotka zámku dveří
Použití: pouze pro typ PH-912CPL
Napájení: AC 110-250V
Rozměry: 107 x 156 x 50mm



Blokové schéma zapojení

