


IP kamery s vysokým full HD rozlišením


Model HFW3300

- Snímací čip 1/2.8", 3,0 megapixelů SONY Exmor CMOS (progresivní skenování)
- Výkonný DSP procesor řady TI DaVinci
- Komprese H.264 nebo JPEG
- Režim snímání do 15sn./s při rozlišení 3,0 megapixelů (2048×1536) a do 25sn./s při rozlišení 1080P
- Podpora dual stream
- Podpora režimu DEN/NOC s korekcí IRC ICR
- Objektiv 8~16mm/F1,6 CS s automatickou clonou
- IR LED přísvit (20~30 metrů)
- Alarmový vstup/výstup, rozhraní RS485
- Slot pro lokální paměťovou kartu standardu Micro SD o kapacitě max. 32GB
- Napájení DC12V/AC24V, nebo POE
- Krytí IP66
- Zabudovaný web-server
- V ceně produktu jsou tyto programy: NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS



Model HFW3200C

- Snímací čip 1/3" 2,0 megapixelů SONY Exmor CMOS (progresivní skenování)
- Výkonný DSP procesor řady TI DaVinci
- Komprese H.264 nebo JPEG
- Režim snímání do 25sn./s při rozlišení 1080P
- Podpora dual stream
- Podpora režimu DEN/NOC s korekcí IRC ICR
- Objektiv 3,3~12mm/F1,4 CS s automatickou clonou
- IR přísvit max. do 20m
- Alarmový vstup/výstup, rozhraní RS485
- Slot pro lokální paměťovou kartu standardu Micro SD o kapacitě max. 32GB
- Napájení DC12V, nebo POE
- Krytí IP66
- Zabudovaný web-server
- V ceně produktu jsou tyto programy: NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS



Model HDB3200C

- Snímací čip 1/3" 2,0 megapixelů SONY Exmor CMOS (progresivní skenování)
- Výkonný DSP procesor řady TI DaVinci
- Komprese H.264 nebo JPEG
- Režim snímání do 25sn./s při rozlišení 1080P
- Podpora dual stream
- Objektiv 6mm (nebo volitelně 2.8mm/6mm/8mm)
- Slot pro lokální paměťovou kartu standardu Micro SD o kapacitě max. 32GB
- Napájení DC12V, nebo POE
- Antivandal, Krytí IP66
- Zabudovaný web-server
- V ceně produktu jsou tyto programy: NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

