

FLUKE

The Most Trusted Tools in the World

Czech Republic / Czech

Hledání společnosti Fluke



Centra řešení

Výrobky

Možnosti nákupu

Komunita

Vzdělávání

Podpora

Služby

O nás

[Domů](#) | [Výrobky](#) | [Bezdrátové Merici Přístroje](#) | [Klešťová měřidla](#) |

## Bezdrátový modul proudových kleští Fluke CNX a3000 AC

Plně funkční proudové kleště true-RMS, které bezdrátově předávají naměřené hodnoty do bezdrátového multimetru CNX 3000 nebo vašeho notebooku s volitelným bezdrátovým PC adaptérem.

Registrovat produkt



Stáhnout příručky



[Na stránku výrobku](#) [Vlastnosti](#) [Specifikace](#) [Modely, příslušenství & ceny](#) [Další informace](#)

| Specifikace                       |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah                            | 400,0 A                                                                                                         |
| Rozlišení                         | 0,1 A                                                                                                           |
| Přesnost                          | 400,0 A: 2 % ± 5 míst (10 Hz až 100 Hz), 2,5 % ± 5 míst (100 Hz až 500 Hz)                                      |
| Rozběh                            | Max. zobrazená hodnota: 999,9A                                                                                  |
| Činitel amplitudy (50 Hz / 60 Hz) | 3 při 500 A, 2,5 při 600 A, 1,42 při 1 000 A, přidejte 2 % pro činitel amplitudy >2                             |
| LCD s podsvícením                 | 3½ místa                                                                                                        |
| Rychlost/interval záznamů         | Min. 1 s / nastavitelné v počítači                                                                              |
| Typ baterie                       | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6                                                                                        |
| Výdrž baterií                     | 400 hodin                                                                                                       |
| Paměť                             | Záznam až 65 000 měření                                                                                         |
| Neomezený interval měření         | 5 s                                                                                                             |
| Bezdrátová komunikace             | 2,4 GHz v pásmu ISM                                                                                             |
| Dosah bezdrátové komunikace       | 20 metrů                                                                                                        |
| Provozní teplota                  | -10 °C až +50 °C                                                                                                |
| Teplota pro skladování            | -40 °C až +60 °C                                                                                                |
| Provozní vlhkost                  | 90 % při 35 °C, 75 % při 40 °C, 45 % při 50 °C                                                                  |
| EMC                               | EN61326-1:2006                                                                                                  |
| Splňuje bezpečnostní požadavky    | EN/IEC 61010-1-030:2010 Kategorie měření (CAT) do 600 V III<br>EN/IEC 61010-2-030:2010<br>EN/IEC 61010-032:2002 |
| Stupeň znečištění                 | 2                                                                                                               |
| Teplotní koeficient               | Přidejte 0,1 × (specifikace přesnosti) / °C (<18 °C nebo >28 °C)                                                |
| Bezpečnostní kategorie            | CAT III 600 V                                                                                                   |
| Atesty                            | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS                                                                                 |
| Kategorie ochrany krytím (IP)     | IP42                                                                                                            |
| Rozměry (V × Š × H)               | 20,3 cm × 7,49 cm × 3,56 cm (8" × 2,95" × 1,4")                                                                 |
| Hmotnost                          | 22 kg (8 oz)                                                                                                    |
| Rozevření čelistí                 | 34 mm (1,33")                                                                                                   |

### Související produkty



[Vysoce kvalitní modulární brašna CNX C3000 »](#)



[Průmyslový systém Fluke CNX 3000 »](#)



[Bezdrátový proudový modul Fluke CNX i3000 iFlex AC »](#)