

FLUKE*The Most Trusted Tools in the World* Czech Republic / Czech

Hledání společnosti Fluke

[Centra řešení](#)[Výrobky](#)[Možnosti nákupu](#)[Komunita](#)[Vzdělávání](#)[Podpora](#)[Služby](#)[O nás](#)[Domů](#) | [Výrobky](#) | [Bezdrátové Merici Prístroje](#) | [Klešťová měřidla](#) |

Bezdrátový proudový modul Fluke CNX i3000 iFlex AC

Měřič proudu true-RMS, který bezdrátově předává naměřené hodnoty do bezdrátového multimetru CNX 3000. Bezdrátový proudový modul iFlex™ umožňuje měření okolo vodičů s problematickými rozměry a usnadňuje přístup k vodiči.

Registrace
produktuStáhnout
příručku

Související produkty

[Vysoce kvalitní modulární
brašna CNX C3000 »](#)[Počítačový adaptér Fluke CNX
pc3000 a software »](#)[Průmyslový systém Fluke CNX
3000 »](#)[Na stránku výrobku](#) [Vlastnosti](#) [Specifikace](#) [Modely, příslušenství & ceny](#) [Další informace](#)

Specifikace	
Rozsah	2500 A AC (st)
Rozlišení	0,1 A
Přesnost	3 % ± 5 míst
Činitel amplitudy (50 Hz / 60 Hz)	30 při 1 100 A, 2,5 při 1 400 A, 1,42 při 2 500 A, přidejte 2 % pro činitel amplitudy >2
Displej	3½ místa, LCD s podsvícením
Rychlost/interval záznamů	Min. 1 s / nastavitelné v počítači nebo na předním panelu
Typ baterie	2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Výdrž baterií	400 hodin
Paměť záznam	až 65 000 hodnot
Neomezený interval měření	5 s
Bezdrátová komunikace	2,4 GHz v pásmu ISM
Dosah bezdrátové komunikace	20 metrů
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Teplota pro skladování	-40 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	90 % při 35 °C, 75 % při 40 °C, 45 % při 50 °C
EMC	EN61326-1:2006
Splňuje bezpečnostní požadavky	EN/IEC 61010-1:2010 Kategorie měření (CAT) do 1 000 V III 600 V Kategorie měření (CAT) IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 610101-2-031:2002 EN/IEC 61010-2-032:2002
Stupeň znečištění	2
Teplotní koeficient	Přidejte 0,1 × (specifikace přesnosti) / °C (<18 °C nebo >28 °C)
Bezpečnostní kategorie	CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Atesty	CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS
Kategorie ochrany krytím (IP)	IP42
Rozměry (V x Š x H)	16,5 cm × 6,35 cm × 3,56 cm (6,5" × 2,5" × 1,4")
Hmotnost	22 kg (8 oz)
Rozevření čelistí	Cívka 25,4 cm (10")

