

FLUKE*The Most Trusted Tools in the World*

Czech Republic / Czech

Hledání společnosti Fluke

[Centra řešení](#)[Výrobky](#)[Možnosti nákupu](#)[Komunita](#)[Vzdělávání](#)[Podpora](#)[Služby](#)[O nás](#)[Domů](#) | [Výrobky](#) | [Bezdrátové Merici Přístroje](#) | [Teploměry](#) |

Bezdrátový teplotní modul typu K Fluke CNX t3000

Univerzální teploměr s termočlánkem typu K, který bezdrátově předává naměřené hodnoty do bezdrátového multimetru CNX 3000 nebo do PC.

Registrace
produktuStáhnout
příručku[Na stránku výrobku](#) [Vlastnosti](#) [Specifikace](#) [Modely, příslušenství & ceny](#) [Další informace](#)

Obecné specifikace	
Rozsah	Typ K: -200 °C až 1 372 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost	± [0,5 % + 0,3 °C] míst
Vstupní svorky	Miniaturní typu K
LCD s podsvícením	3 . číslice
Rychlost/interval záznamů	Min. 1 s / nastavitelné v počítači
Typ baterie	2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Výdrž baterií	400 hodin
Paměť	Záznam až 65 000 měření
Neomezený interval měření	5 s
Bezdrátová komunikace	2,4 GHz v pásmu ISM
Dosah bezdrátové komunikace	20 metrů
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Teplota pro skladování	-40 °C až +60 °C
Teplotní stupnice	ITS-90
Provozní vlhkost	90 % při 35 °C, 75 % při 40 °C, 45 % při 50 °C
EMC	EN61326-1:2006
Splňuje bezpečnostní požadavky	CAT I podle IEC/EN 61010-1:2010, EN/IEC 61010-2-030:2010
Stupeň znečištění	2
Teplotní koeficient	±0,01 % z hodnoty +0,03 °C na °C
Atesty	CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS
Kategorie ochrany krytím (IP)	IP30
Rozměry (V x Š x H)	16,5 cm × 6,35 cm × 3,56 cm (6,5" × 2,5" × 1,4")
Hmotnost	22 kg (8 oz)

Související produkty

[Vysoce kvalitní modulární
brašna CNX C3000 »](#)[Průmyslový systém Fluke CNX
3000 »](#)[Bezdrátový proudový modul
Fluke CNX i3000 iFlex AC »](#)