

SPEKTRÁLNÍ A VEKTOROVÝ ANALYZÁTOR SIGLENT

SVA1015X
1,5 GHz



- Frekvenční rozsah od 9 kHz do 1,5 GHz
- 1 Hz minimální RBW
- Vestavěný předzesilovač
- Vestavěný tracking generátor
- Kapacitní dotyková 10,1" obrazovka
- Vzdálené ovládání přes webový prohlížeč
- Vektorová analýza sítí (opt.)
- Měření vzdálenosti k poruše (opt.)
- Analýza modulací (opt.)
- EMI pre-compliance (opt.)

Technické specifikace:

Šířka pásma	9 kHz ~ 1,5 GHz
RBW (Resolution bandwidth)	1 Hz ~ 1 MHz
Úroveň šumu	-156 dBm/Hz
Celková chyba amplitudy	< 1,2 dB
Vzdálenost k poruše	frekvenční rozsah 10 MHz ~ 1,5 GHz; rozlišení vzdálenosti: 0,1 m x faktor rychlosti šíření
Vektorová analýza	S11, S21
Analýza modulace	AM, FM, ASK, FSK
IO	USB host, USB device, LAN, USB-GPIB
Displej	kapacitní dotykový 10,1" (1024 x 600 px)
Rozměry a hmotnost	393 mm x 207 mm x 117 mm; 4,4 kg
Standardní příslušenství	USB kabel, napájecí kabel, návod
Volitelné příslušenství (za příplatek)	SVA1000X-AMK - sada pro pokročilé měření UKitSSA3X - základní sada konektorů a kabelů SRF5030 - sada sond blízkého pole SRF5030T - sada sond blízkého pole v pouzdře USB-GPIB - adaptér pro vzdálené ovládání pomocí GPIB BAG-SCC - brašna F503ME - kalibrační kit SVA1000X-EMI - SW pro měření EMI SVA1000X-VNA - SW pro vektorovou analýzu SVA1000X-DMA - SW pro analýzu ASK a FSK modulace SVA1000X-AMA - SW pro analýzu AM a FM modulace